

RH8RZ181-002


シチズン 掛置兼用電波目覚まし時計 温湿度付 パッド印刷1色

印刷範囲：A(表面上部):W60×H7mm* または
B(表面下部):W60×H10mm または
C(裏面電池蓋):W40×H20mm


印刷色：

※DIC または PANTONE でご指定ください。


A(表面上部):W60×H7mm



B(表面下部):W60×H10mm



C(裏面電池蓋):W40×H20mm



■ 印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。
バージョン：verCC以下
ファイルモード：CMYK
アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。

配置画像：保存形式Adobe Photoshop/epsかpsdを推奨。
画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしてしまうと解像度が落ちてしまいます。
解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600~1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。
校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。